

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Κωδικός Νοσοκομείου	Περιγραφή Έκδους	Μονάδα Μέτρησης	
6	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ VIN)	ΤΕΜΑΧΙΑ	Να είναι απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης. Να περιέχει τσιουεργέρ σε χαμηλή συγκέντρωση (<5%) Να μην περιέχει χλώριο. Να αφήνεται ειδικά. Χωρίς γρωστικές. Με αίσθηση φρεσκάδας. Κατάλληλο για όλες επιφάνειες, από επιχρισματομένο και επανεκδομένο σιρόφι, ανοξείδωτες, επιφάνειες, πορσελάνη κτλ.
9054471	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ-ΕΚΟΝΗ-ΔΕΥΚΑΝΤΙΚΟ- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΑ	· Να είναι ένα πλήρες απορρυπαντικό, λευκαντικό και απολιπαντικό ταυτόχρονα σε ένα σκεύασμα κατάλληλο για επεξεργασμένα ρούχα νοσοκομειακού υατριοφί και υατριοφί χερσούργεο. · Να είναι σε μορφή σκόνης κατάλληλο για όλες τους τύπους ρούχων και για κάθε τύπο υφάσματος, λαντί και χρωματιστά, βαμβάκι και συνθετικά υατελέκτομα σε βακίρια, μίκατες, ιώε, μισοβακίρια (να εαυνοαφών ενδεκτικές, μέλετες). Να συμπαρμυλάνετα σε άλτα κρτικοφ φορτί ως απολιπαντικό υατριοφί με σαρφ αναφορέ στον χρόνο, την δοσολογία, χρήση, και το φέομα όρεσης. · Να περιέχει μήλια τσιουεργέρ και ένζυμα για τον αατελέκτομακό κέδροφίλο πορετικών ριμωφ (άλτα και λαιδέες από τπόφμα), αααόλινυνκός, παρέρους, ώστε να είναι κατάλληλο και αατελέκτομακό για όλες τις ααλρόπτες, νερού και συατατικά κατά τον γρηλέρφιαατος των ρούχων. · Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο στέδιο της έλινος ράλης ή της πόρδλης. Να μην αφήνει κατάλοιπα. Να μην περιέχει χλώριο και έτσι να μην αλλοιώνει τα ρούατα των ρούχων. Η εδίκη του συαταση να ααομαρύνει άμια όλες τους ρίμους, από τα υφάσματα με ααοράκια, ενώ ταυτόχρονα να τα ποοααεία από φέομας. · Να έχει εαφερτική λαικαντική όρεση σε χαμηλές θερμοκρασίες, από τους 40oC. · Να είναι σε κοκκώδη μορφή, ποφών πύργων έληασης. Να έχει ομοιομορφή ερεάση, να μην συαομααώνετα κατά την ααοθήαση και να βρααεία με το χέρι. Οι κόκκοι να διαλύνονται εύκολα στο νερό και να μην συαομααώνετα κατά την ροή του νερού μέσω της εδικής όρεσης ααοθέασης του ααορρυπαντικού στο ρούαηο. Τα περιεχόμενα συατατικά να μην είναι εαββή για τα υφάσματα, αντίθετα να ποοααεία και να παρμυλάνει τις ίνες και τις ράυνες, μήγες. · Να είναι χαμηλό ααορμωό ώστε να μην παρμααόζει την λαιαούγία του ράαματος. Να μην θέαει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολόγες, εγκαταστάσεις του ράυνηοφ, ούτε να ποοββεία τα μεαωλικά εαρηήματα του ράυνηοφ. · Να δόδει η δοσολογία ανά ένα (1) κέδο στέγυφ υατριοφί, η θερμοκρασία και ο χρόνος που αααείαται για κέδροφίλο και χημικόθερμική ααολίπανση έτσι ώστε να ποοοιορρείται το κόστος, χρήση του ποοοερόμενου προϊόντος. · Να διατίρεται σε σάκους, κέδροφί βάρους 20 – 30 κέλων.
9054142	ΑΦΡΟΑΟΥΤΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Να είναι υαοδόλινυνκό, φέοκό με την εαοδερμίδα βρεφών και ραδιών. Να μην ποοκεία ερεθίσιό, και δάκρυα στα μάατα (να καταεία μελέτη μη σφύλινκοφ ερεθίσιου). Να είναι δερμααόλόγικά εαρημένο και να καταεία η μελέτη που το ααοέκινεί. Να μην περιέχει στην συααση τον parabens, φαινοξυαίανωδή, mineral oils, αλάνους και γρωστικές συαίες. Να ποοοερέαται σε συαεκααία. Άαρου και να φέει ενσυαααομένη ανλία σε κάθε όρεγίο για ααοογή εαμώλινος, του περιεχομένου.

9054427	ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ΚΟΚ, 3way, manifolds) Εμποτισμένα σε διάλυμα 70% αλκοόλης και 2% γλυκερίνης, για την απολύμανση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων κ.λπ. Σε ατομική συσκευασία ανά μαντηλάκι διαστάσεων περίπου 10Χ19 cm. Να διακρίνονται την άριστη τεχνική και να περιέχει υποαλλεργική απολυμαντική δράση μετά την χρήση. Να είναι βιοσπληνισμένο, μισποτικό και ισχυρό και να κατατέθον οι μέλεις. Σε συσκευασία 50-200μπζ.
52	ΣΑΠΟΥΝΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	Να έχουν βάρος περίπου 20gr ανά τεμάχιο. Να είναι δερματολόγικά ελεγχμένο και να κατατεθεί η μέλεια που το αποδεικνύει. Να περιέχουν γλυκερίνη για ενυδάτωση και προστασία του χεριού. Να μην διαθέτει χρωστικές. Με έλαστρο άρωμα.
9054285	ΥΠΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ	ΛΙΤΡΑ	Να είναι συμπαγώνυμνη. Να επιφέρει υψηλή γυαλάδα. Να έχει μεγάλη αντοχή : σε δύσβα με πολύ κίνηση και στη δημιουργία σημείων από τα παπούτσια. Να είναι αντιολισθητική. Να είναι κατάλληλη για νοσοκομεία και να απορροφά την υγρασία/ρύπανση πριν στα δύσβα. Να διαθέτει υψηλή αντοχή στα απολυμαντικά. Να αντισταθεί δηλαδή του προμήθευτή ότι θα παρεμβεί για να επιδείξει στο προσωπικό καθαριότητας τον ορθό τρόπο εφαρμογής της παρκετινής.
9054507	ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΑΙΜΟΥΝΟ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 4+5 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	Υγρό χρησιμοποιούν, με pH 5-6 ώστε να είναι συμβατό με το pH της επιδερμίδας. Να περιέχει ως καθαριστικό συστατικά αποτελεσματικές ουσίες. Να μην περιέχει αλκάλια και οξέως. Με προσθήκη βιταμινών και γλυκερίνης για ενυδάτωση, προστασία και ενεργοποίηση της αντάστασης του δέρματος καθώς και συντηρητικά συστατικά που δεν επιφέρουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Να αναφέρονται τα συστατικά που υπάρχουν στην ετικέτα του (στα ελληνικά). Να μην επιδείξει τα χέρια και να είναι δερματολόγικά ελεγχμένο (να κατατεθούν οι μέλεις επί ποινή απόρριψης). Να διατίθεται σε συσκευασία 4-5 λίτρων.
9054286	ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ	ΛΙΤΡΑ	Να μην περιέχει πρόσθετα χρώματα και να διαθέτει έλαστρο άρωμα. Να είναι πόλπος, αναμειγμένο με νερό. Να έχει άριστη απόδοση. Να είναι κατάλληλο για άφαιση παρκετινής από δύσβα Linoleum, από φυσικό κωστουλό καθώς από φυσικές και τεχνητές πέτρες. Να διαθέτει έλαστρο αλκάλια pH ώστε να μην οφείλει τις επιπτώσεις. Να μην έχει επιπλομένη κινδύνου ώστε να είναι φιλικό για τον χρήστη και τις επιφάνειες. Να αντισταθεί δηλαδή του προμήθευτή ότι θα παρεμβεί για να επιδείξει στο προσωπικό καθαριότητας τον ορθό τρόπο εφαρμογής του αφαιρετικού παρκετινής.
65	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ	ΦΙΑΛΗ	Υγρό καθαριστικό τζαμιών για επαγγελματική χρήση. Να είναι μηρια ανιονικών tensεφών με προσθήκη αλκοόλης τουλάχιστον 5%, για αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των ανθεκτικών επιφανειών με τσιρόκρο γρήγορο στεγνώμα χωρίς ίχνη και σημεία. Να έχει pH διαλυμάτων ουδέτερο (περίπου 7) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τις επιφάνειες. Να φέρει οικολογική πιστοποίηση και να μην επιπλομένη ως επικινδύνου. Να έχει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας. Να διατίθεται σε συσκευασία έως 750ml έως 1lt με ανάδρα γραμμοί.

I	ΥΠΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ	ΑΙΤΡΑ	Υπό κρυστάλλοποίησης για τη συντήρηση ασβεστολιθικών όστεων και δοντιών από πέτρα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νεκροτόμο. Να είναι κατάλληλο για χρήση με μηχανή ενός όστου. Να απορροφά υψηλή λάμψη σε μέγιστο και ώλεες ασβεστολιθικές πέτρες και παρόμοια να ενδείνεται την αντοχή τους στις φθορές. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω από επιφάνειες που είχαν κρυστάλλοποιηθεί χωρίς επιπλέον επεξεργασία.
9054284	ΥΠΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΛΙΠΗ	ΑΙΤΡΑ	Να είναι κατάλληλο για επεξεργαστική χρήση. Να είναι αδιάλυτης σύστασης βυθισμένο στο K_2O ή σε συνένωση τουλάχιστον 10% σε διάλυμα με pH 13-14. Να απορροφάει αποτελεσματικά αποξηραμένα και καμένα υπολείμματα τροφών σε σύντομο χρόνο και να ξεβγάζονται εύκολα. Να είναι κατάλληλο για αποξηρατές επιφάνειες χρησιμοποιήσιμο και λαμπερό. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Να διατίθεται σε συσκευασία έως 1 λίτρο με νεκροτόμο.
50	ΥΠΟ ΣΑΠΟΝΙ ΠΛΑΤΩΝ 10 - 13LT	ΔΟΧΕΙΟ	Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή κατάλληλο για πόσιμο σκεύος στο χέρι. Η σύστασή του να είναι συνδυασμός ανιονικών, αμφοτερικών και μη ιονικών tensioεργών. Να έχει συμβατό pH με το δέρμα 5-6. Να είναι άοσμο. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία 10-13 λίτρα. Να διατίθεται και να εγκατασταθεί από τον προμηθευτή επιτοίχια δοσομετρική αντλία για την χρήση του προϊόντος στο γόνο πόσιμου σκεύος της κουζίνας. Να δίνεται η τιμή ανά λίτρο και η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το προϊόν να είναι οικολογικό (ecolabel) και να κατατάσσεται το πιστοποιητικό εν ισχύ που το αποδεικνύει.
5550305	ΥΠΟ ΣΑΠΟΝΙ ΠΛΑΤΩΝ 4Kg-5 ΚΙΛΩΝ	ΔΟΧΕΙΟ	Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή κατάλληλο για πόσιμο σκεύος στο χέρι. Η σύστασή του να είναι συνδυασμός ανιονικών, αμφοτερικών και μη ιονικών tensioεργών. Να έχει συμβατό pH με το δέρμα 5-6. Να είναι άοσμο. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία 4-5 λίτρα. Να διατίθεται δοσομετρική αντλία που να εγκαταστήσει στο δοχείο. Να δίνεται η τιμή ανά λίτρο και η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το προϊόν να είναι οικολογικό (ecolabel) και να κατατάσσεται το πιστοποιητικό εν ισχύ που το αποδεικνύει.
9054376	ΥΠΟ ΣΑΠΟΝΙ ΠΛΑΤΩΝ 750 ml-1 kgf	ΔΟΧΕΙΟ	Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή κατάλληλο για πόσιμο σκεύος στο χέρι. Η σύστασή του να είναι συνδυασμός ανιονικών, αμφοτερικών και μη ιονικών tensioεργών. Να έχει συμβατό pH με το δέρμα 5-6. Να είναι άοσμο. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία έως 1 λίτρο. Να διατίθεται δοσομετρική αντλία που να εγκαταστήσει στο δοχείο. Να δίνεται η τιμή ανά λίτρο και η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το προϊόν να είναι οικολογικό (ecolabel) και να κατατάσσεται το πιστοποιητικό εν ισχύ που το αποδεικνύει.

54	ΥΠΟ ΕΛΙΟΥΝΙ ΠΛΥΝΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΟΝ	ΔΟΧΕΙΟ	Απορρυπαντικό καθαλάρη για χρήση σε όδους τους τσίπους των επιτελμάτων πλυντηρίων πιάτων σε συσκευασία έως 10-15 κλά. Να είναι συμπεκνωμένο, διακοπής σύστασης με pH 11-13, να περιέχει ένα δραστικό σε περιεκτικότητα τουλάχιστον 10% και υποχλωριώδες νάτριο με ενεργό χλώριο τουλάχιστον 1% για ισορροπία καθαριστική δράση σε άμυλο, πρωτεΐνη, λιπώδες από κορε, τοι κλπ. Να είναι ζυμνηλού υγρού ώστε να μην περιμεσάζεται η διαδικασία του πλυντηρίου και να μην τίθεται σε κίνδυνο οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. Να χρησιμοποιεί στο πλυντήριο μέσω αυτοματις δοσομετρικής συσκευής που θα εγκαταστήσει δωρεάν ο προμηθευτής ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή, ασφαλή, και εξαργώμενη δοσομέτρηση. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα δοσομετρικά συστήματα θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή μάλιστα μετά την καταχώρηση. Θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητα και ο προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης των προϊόντων του. Θα υπάρχει τουλάχιστον μια φορά το μήνα έλεγχο της χρήσης και της απόδοσης των προϊόντων. Έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των δοσομετρικών υφάνων, τακτικό service και σε έκτακτες περιπτώσεις το αργότερο εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου.
581	ΥΠΟ ΣΤΕΙΝΩΤΙΚΟ - ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΛΥΝΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΟΝ	ΔΟΧΕΙΟ	Να είναι υγρό διαβερτικό καθαλάρη για επιτελματις πλυντηρία πιάτων-ποτηρίων σε συσκευασία 5-15 λίτρα. Συμπεκνωμένο αποτελούμενο από μήτλη τσιμεντογόνου περιεκτικότητας τουλάχιστον 10% και κηρίνου οξέος. Να εξασφαλίζεται τηρήτρο στεγνώμα των σκευών χωρίς στίγματα και θάμους. Σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό να δίνει βέλτιστο καθαριστικό αποτέλεσμα. Να έχει όξινο pH ώστε να αφαιρούνται τα δραστικά υπολείμματα του απορρυπαντικού. Να χρησιμοποιεί στο πλυντήριο μέσω αυτοματις δοσομετρικής συσκευής που θα εγκαταστήσει δωρεάν ο προμηθευτής ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή, ασφαλή, και εξαργώμενη δοσομέτρηση. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα δοσομετρικά συστήματα θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή μάλιστα μετά την καταχώρηση. Θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητα και ο προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης των προϊόντων του. Θα υπάρχει τουλάχιστον μια φορά το μήνα έλεγχος της χρήσης και της απόδοσης των προϊόντων. Έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των δοσομετρικών υφάνων, τακτικό service και σε έκτακτες περιπτώσεις το αργότερο εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου.
77	ΧΑΛΩΡΙΝΗ	ΦΙΛΑΛΗ	Να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο έως του 2,5%. Να είναι σε λεπτομεσική υγρή μορφή. Να μην περιέχει ξένα συστατικά που μελώνουν την αποτελεσματική της δράση. Να διατίθεται σε επιτελματις συσκευασία έως 5 λίτρων.
NEO	ΥΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΩΡΙΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΟΝ	ΑΙΤΡΟ	Να είναι σε υγρή μορφή για καθαρισμό γυάλων και μοκετών με οξέτερο ή ελαφρώς δραστικό pH (έως pH 8,5). Πάχος βιοδιασπώμενες, χωρίς υάες. Να φέρει οικολογικό πιστοποιητικό. Να μην περιέχει ως συστατικά οπτικούς λευκαντές, χλώριο, διαλύτες και πολυμερή. Να μην φέρει επισημάνση επικινδυνότητας. Να είναι ζυμνηλού υγρού. Να έχει κατάλληλη συσκευασία με κάθε είδους υποστήριξη επέκτα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μηχανή πλυνσης γυάλων και μοκετών spray extraction.
NEO	ΥΠΟ ΑΦΛΑΛΑΤΙΚΟ ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	ΑΙΤΡΟ	Να έχει όξινο pH, καθαλάρη να ασφαλεί επιτελματις, δάμων από επιτελματις της κουζίνας, τον εξοπλισμό και το εσωτερικό των πλυντηρίων πιάτων ποτηρίων. Να περιέχει στη σύστασή του ένα τουλάχιστον οξέος σε περιεκτικότητα $\geq 2,5\%$. Να μην επισημάνεται ως διαβερτικό. Να μην περιέχει νιτρικό ή και υδροχλωρικό οξύ. Να είναι καθαλάρη για επιτελματις σε δάμους, υποξείδιο αστα και δάμους. Να δίνεται το κόστος συμπεκνωμένου προϊόντος, καθώς και του διαλύματος, μετά την προτεινόμενη δόση του κατασκευαστή. Να διατίθεται σε ασφαλή δραστική συσκευασία μικρότερη ή ίση των 5lt.

NEO	ΓΥΑΛΙΝΤΙΚΟ ΑΝΟΞΙΑΣΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΝ	ΑΙΤΠΟ	Να διατίθεται σε μορφή Spray. Να γυαλίζει και να συντηρεί τις ανοξείδωτες επιφάνειες. Μη τοξικό – μη ερεθιστικό, να μην χρειάζεται ξέβρωμα. Σε συσκευασία έως 1 λίτρο με ψεκαστήρα.
NEO	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΥΝΗΤΗΡΙΑ ΣΑΜΠΟ	ΑΙΤΠΟ	Συμπυκνωμένο υγρό αλκαλικής σύστασης απορρυπαντικό (μη ενζυματικό) κατάλληλο για το πλύσιμο πτυσσόμενων χειρουργείων (σάμπω) σε αυτόματα πλυντήρια. Να μην περιέχει τσιμεντοεργία για ειδικό ξέβρωμα. Με pH διαβάματος 11-12, για ισχυρή καθαριστική δράση. Κατάλληλο για την απομάκρυνση βιοκόκκων ρυτίων (αποξηραμένα αίματα, bedside κ.α.) Να είναι κατάλληλο για χρήση με νερό ομαλοδότησε σκληρότητας. Να φέρει καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. και σήμανση CE. Συμφέρει με το όξινο ουδετεροποιητικό χρήσης (να κατατίθεται πιστοποίηση του κατασκευαστή). Να δοθεί το κόστος του διαλύματος, μετά την προτεινόμενη απόδοση. Να κατατεθούν το πρωτότυπο ξερόχλωμο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) με την πιστι του μετάφραση στα Ελληνικά καθώς και το ΔΔΑ σύμφωνα με την 1907/2006. Να κατατίθεται πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή πλυντηρίου ότι τα προαναφερόμενα υλικά 1 & 2 είναι συμβατά με το πλυντήριο smeg wd 4060
NEO	ΟΥΑΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΥΝΗΤΗΡΙΑ ΣΑΜΠΟ	ΑΙΤΠΟ	Συμπυκνωμένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια σάμπω. Να μην περιέχει τσιμεντοεργία για ειδικό ξέβρωμα. Να περιέχει μόνο οργανικά οξέα σε περιεκτικότητα όνω του 30%, κατάλληλο για την εξουδετέρωση των αλκαλικών υπολειμμάτων καθώς και για την απομάκρυνση υπολειμμάτων διαλυτών σε οξέα. Να είναι κατάλληλο για χρήση με νερό ομαλοδότησε σκληρότητας. Να φέρει καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. και σήμανση CE. Να δοθεί το κόστος του διαλύματος, μετά την προτεινόμενη απόδοση. Να κατατεθούν το πρωτότυπο ξερόχλωμο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) με την πιστι του μετάφραση στα Ελληνικά καθώς και το ΔΔΑ σύμφωνα με την 1907/2006. Να κατατίθεται πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή πλυντηρίου ότι τα προαναφερόμενα υλικά 1 & 2 είναι συμβατά με το πλυντήριο smeg wd 4060
NEO	Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό - καθαριστικό διαβέων, επιφανειών, εξοπλισμού σε χώρους διαχείρισης και επεξεργασίας τροφίμων.	ΑΙΤΠΟ	Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή γλυκόλη. Αποστικό έναντι βακτηρίων, μυκήτων και ιών (συμφωνα με τα εμπορικά πρότυπα EN Phase 2 Step 1 και Phase 2 Step 2 για την χημική χρήση). Ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής δράσης να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το χημικό φάσμα δράσης. Να είναι άγριοιο, άοσμο και να μην αφήνει κατάλοιπα. Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δοσολογική εντύπια ή άλλο δοσομετρικό βοήθιο. Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π. εφόσον απαιτείται ως αντικείμενο και να έχει υδρία Ε.Ο.Φ. ως Τ.Π. 4 (Τύπος Υποβόλου 4). Να κατατεθούν αντίγραφα. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέματος σε καθαρές και σε ρυπαρές (dirty) συνθήκες. Να συνοδεύεται από πύκνω αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους, το ξερόχλωμο φυλλάδιο του προϊόντος και το δείκτι δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό με την πιστι ελληνική τους μετάφραση, τα ISO του παρτωγού 9001 & 14001 και ότι άλλο ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του είδους.

				ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Να προσκομίζονται επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω Ια τα απορριπταίνονται 1. Ανώτατο τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 2. Αντίγραφο επισημάνσεως (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορριπταίνων να φέρουν σήμανση και επισημάνση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP. 3. Η καταχώριση στο ΕΜΧΠ εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) ή η κοινοποίηση στο PCN σύμφωνα με τον Κανονισμό 542/2017. 4. Δελτία Δοσολογιών Ασφάλειας (SDS) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP. 5. Δήλωση κατάθεσης στο Κέντρο Δημόσιας Προστασίας του δελτίου στοιχείων συστατικών για κάθε απορριπταίνοντο ανεξάρτητα από την ταξινόμηση του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. ΕΚ 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005). 6. Πιστοποιητικό διεγέρσεως ποιότητας των εμπορευμάτων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. 7. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διεγέρσεως των εμπορευμάτων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. 8. Πιστοποιητικό διεγέρσεως ποιότητας της απορριπτικής επιχείσεως σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. 9. Πιστοποιητικό Ecobabel σε ισχύ για τα προϊόντα που απαιτείται. Για τα κρηματοδοτούμενα χερσίων τα συμμοτούν και τα απορριπταίνονται: Ανώτατο φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν Αντίγραφο επισημάνσεως (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν όπου θα αναγράφονται τα συστατικά του Η καταχώριση του είδους στο CPNP Η ετικέτη ασφαλείας του προϊόντος σύμφωνα με το κανονισμό 1223/2009 για τα καλλυντικά κώδικος και τα οριζήματα στην Εγκύκλιο 5285/4.7.2013 του ΕΟΦ περί οφής παρασκευαστικής πρακτικής Πιστοποιητικό διεγέρσεως ποιότητας των εμπορευμάτων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 22716 για την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων Πιστοποιητικό διεγέρσεως ποιότητας της απορριπτικής επιχείσεως σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
				Για τα υποπεριεχόμενα προϊόντα 1. Ανώτατο φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 2. Αντίγραφο επισημάνσεως (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορριπταίνων να φέρουν σήμανση και επισημάνση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP. 3. Η καταχώριση στο ΕΜΧΠ εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) ή η κοινοποίηση στο PCN σύμφωνα με τον Κανονισμό 542/2017. 4. Δελτία Δοσολογιών Ασφάλειας (SDS) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP. 5. Το πιστοποιητικό CE του προϊόντος σε ισχύ 6. Μελέτες ασφαλείας/αποδοτικότητας του προϊόντος. 7. Πιστοποιητικό διεγέρσεως ποιότητας των εμπορευμάτων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 και ISO 13485:2016 8. Πιστοποιητικό διεγέρσεως ποιότητας της απορριπτικής επιχείσεως σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Οι απορριπτικές επιχείσεις οφείδουν να προσκομίζουν για όλα τα ποσούμενα προϊόντα Δείγματα του προϊόντος. Να δηλώνεται η χώρα παραγωγής και το εμπορτικό πατρωνείο των ποσούμενων ειδών Βεβαίωση ή πιστοποίηση συμμετοχής σε Σύλλογους Συστημα Αντακρίσεως Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Αντακρίσεως (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε συμμόρφωση με την Κοινή Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 29/39/2001. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών των Ελληνικών Οργανισμών Αντακρίσεως το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Σύλλογους Συστημα Αντακρίσεως Συσκευασιών. Τα προϊόντα που προτείνονται να χρησιμοποιούνται σε δύσκολη να συνδεθούν από συστήματα εύκολης διασύνδεσης (δοσομετρικά συστήματα, αντλίες, μέσους, κλπ.) για να εξασφαλιστεί η εύκολη και σωστή χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο προσοφών υπογράφεται επί ποινή απόρριψης, να καλύπτεται από 2 δείγματα όλων των ποσούμενων προϊόντων για δοκιμασία ασφαλείας/αποδοτικότητας των προϊόντων Σε περίπτωση αστεγούς θα γίνει άμεση αντικατάσταση όλων των προβλημάτων προϊόντων